

# Monero Wallet CLI - Befehlsübersicht

Die folgende Übersicht listet die wichtigsten Befehle für die Verwendung von **monero-wallet-cli**, dem Kommandozeilen-Tool zur Verwaltung deiner Monero-Wallet. Diese Befehle werden innerhalb des Wallet-Prompts (`wallet >`) eingegeben.

## ☐ Kontostand & Transaktionen

- **balance** – Zeigt verfügbares und gesperrtes Guthaben
- **address** – Zeigt deine Monero-Adresse
- **accounts** – Listet alle Konten innerhalb der Wallet
- **create\_account <LABEL>** – Erstellt ein neues Unterkonto
- **label\_account <INDEX> <LABEL>** – Benennt ein Konto um
- **incoming\_transfers** – Zeigt eingegangene Transfers
- **show\_transfers** – Zeigt alle Transaktionen (in/out/pending)
- **payments <TXID>** – Zeigt Details zu einer bestimmten Transaktion

## ☐ XMR versenden

- **transfer <PRIORITY> <ADRESSE> <BETRAG>** – Sendet XMR an eine Adresse
- **transfer\_split <...>** – Sendet XMR in mehreren Teilen (bei vielen Outputs)
- **sweep\_all <ADRESSE>** – Sendet das gesamte verfügbare Guthaben
- **sweep\_unmixable** – Bereinigt „nicht mischbare“ Outputs
- **donate <BETRAG>** – Spendet XMR an das Entwicklerteam

Prioritätsstufen:

- \* 0 – niedrigste Gebühren (langsam)
- \* 1 – normal
- \* 2 – hoch
- \* 3 – sehr hoch

## ☐ Sicherheit & Backup

- **seed** – Zeigt den 25-Wort-Wiederherstellungs-Seed (falls erlaubt)
- **viewkey** – Zeigt den privaten View-Key
- **spendkey** – Zeigt den privaten Spend-Key
- **set\_password** – Ändert das Wallet-Passwort
- **rescan\_bc** – Scannt die Blockchain neu (vollständig)
- **refresh** – Synchronisiert das Wallet mit dem aktuellen Blockchain-Status

## ☐ Node & Netzwerk

- **status** – Zeigt Statusinformationen von Wallet und Node

- **set\_daemon <URL>** – Wechselt zu einem anderen Node (z. B. localhost:18081)
- **start\_mining <ADRESSE> <THREADS>** – Startet CPU-Mining
- **stop\_mining** – Beendet das Mining

## □ Wallet-Verwaltung

- **save** – Speichert Änderungen in der Wallet
- **exit** – Beendet das Wallet sicher
- **help** – Zeigt alle verfügbaren Befehle
- **help <BEFEHL>** – Zeigt Hilfe zu einem bestimmten Befehl

## □ Beispiel: Transaktion durchführen

```
transfer 0 48A5K...abc 0.5
```

→ Sendet **0.5 XMR** mit **niedriger Gebühr** an die angegebene Adresse.

---

Hinweis: Alle Transaktionen erfordern eine aktive Verbindung zu einem synchronisierten Monero-Daemon (monerod).